

## Перчатки Пицилия

Артикул: 448687

Нормативная документация:


ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ 12.4.185-99,

ГОСТ EN 388-2012, ГОСТ Р ЕН 114-5-2008

EN 388



4221



**Основа:**  
хлопок



**Подкладка:**  
х/б + ППУ



**Покрытие:**  
ПВХ



**Манжета:**  
крага



**Защитные свойства:**  
Ми, Мп, К80, Щ50, Нс, Нм, Вн, Тн



**Размерный ряд:**  
9, 10, 11

Утепленные перчатки сшитые с выворачиваемой подкладкой из трикотажного х/б полотна, дублированного материалом из пенополиурета толщиной 6 мм с антибактериальной обработкой АСТIFRESH™. Перчатки предназначены для защиты от механических воздействий, химических факторов, пониженных температур. Основная перчатки полностью покрыта композиционным пластифицированным поливинилхлоридом. Манжета выполнена в виде краги, обеспечивает дополнительную защиту запястья. «Песочная» текстура внешней поверхности перчатки обеспечивает превосходный сухой и влажный захват предметов. Перчатки имеют яркий сигнальный цвет. Морозостойкое термостабилизированное покрытие из ПВХ обеспечивает защиту рук пользователя до -50 °С. Стойкость к истиранию, порезу, проколу, стойкость к кислотам до 80%, щелочам до 50%, нефте-маслостойкость.



Использование перчаток Пицилия рекомендовано для выполнения наружных строительных работ, работы на складах-холодильниках, зимних перевозок, технического обслуживания автострад и работы на открытом воздухе, а также для работ на буровых платформах в море.

**Профессии:** Проходчик, Обрубщик, Трубопроводчик, Строитель, Бурильщик.



энергетика



нефтегазовая пром.



строительство



логистика



жкх



дорожное  
строительство



сельское  
хозяйство