



Перчатки Арктика №3 крага

Артикул: 6177

Нормативная документация:

ТР ТС 019/2011, 12.4.252-2013, 12.4.185-99, ГОСТ EN 388-2019,
ГОСТ Р EN 1149-5-2008



Основа:
хлопок



Подкладка:
ПАН 70%, шерсть 30%



Покрытие:
нитрильный латекс



Класс вязки:
7



Манжета:
крага



Защитные свойства:
Ми, Мп, Нс, Нм, Вн, Тн,
К80, Щ50



Размерный ряд:
8, 9, 10, 11

Перчатки специальные Арктика №3 крага для защиты от пониженных температур, механических воздействий, нефти и нефтепродуктов с антиэлектростатическим покрытием на основе бутадиен-нитрильного латекса. Высокие теплозащитные и нефтемаслостойкие свойства модели достигаются за счет инновационной технологии производства термостабилизированного покрытия на основе БНКС латекса, сохраняющего эластичность даже при очень низких температурах. Широкий спектр защитных характеристик, таких как устойчивость к механическим воздействиям (стирание, прокол, порез), нефти и нефтепродуктам, влаге, а также непревзойденная морозостойкость и антиэлектростатические свойства обеспечиваются применением качественных материалов (хлопок, шерсть, ПАН, морозостойкое термостабилизированное покрытие на основе бутадиен-нитрильного каучука) и уникальными технологиями. Перчатки дополнительно комплектуются полушерстяным вкладышем. Перчатки Арктика №3 используются во всех климатических поясах России, и применяются как для выполнения легких работ (категория I а и I б), так и для работ средней тяжести и повышенной интенсивности (категория II а и II б).



Перчатки предназначены для строительных, монтажных, погрузочно-разгрузочных работ, общепромышленного использования, а также работ в быту в условиях пониженных температур.
Профессии: Аппаратчик, Плотник, Механик, Сепараторщик, Бурильщик.



энергетика



нефтегазовая пром.



строительство



логистика



машиностроение



жкх



дорожное
строительство



сельское
хозяйство