

## Перчатки Грейфер


Артикул: 6590


Нормативная документация:


ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013




 **Материал основы:**  
СВМПЭ


 **Класс вязки:**  
13

 **Покрытие:**  
натуральный латекс


 **Манжета:**  
трикотажная резинка

 **Защитные свойства:**  
Ми, Мп



 **Противоударные  
накладки:**

ТПР

 **Размерный ряд:**  
10

Основу перчаток составляет СВМПЭ (сверхвысокомолекулярный полиэтилен) трикотажа 13 класса вязки. С целью усиления надежности перчаток от порезов применена технология смешивания волокон СВМПЭ с нитями из стекловолокна. Перчатки выполнены в технике платированного вязания – гладкая нить СВМПЭ размещается на внутренней, соприкасающейся с кожей стороне перчатки, что придает дополнительный комфорт при работе. Тыльная сторона перчаток без покрытия позволяет коже дышать. Покрытие ладони и кончиков пальцев на основе натурального латекса улучшает захват и увеличивает срок эксплуатации перчаток. Противоударные накладки из полимерного (ТПР) материала обладают оптимальной плотностью и упругостью, располагаются на внешней стороне ладони, и защищают пястные кости и фаланги пальцев от ударов и травм, вызванных механическим воздействием.



Перчатки сочетают в себе прочность, высокую устойчивость к механическим воздействиям и порезам, защищают от ударов, рекомендованы при проведении такелажно-погрузочных, строительных и монтажных работ, а также работ общего назначения.

**Профессии:** Механик, Слесарь, Монтажник, Мастер, Строитель.



строительство



тяжелая  
промышленность



машиностроение



жкх



ремонтные  
работы